Haspel



Investieren Sie in zusätzliche Sicherheit.



Haspel RollPRO

Investieren Sie in zusätzliche Sicherheit.

Der RollPRO verfügt über Eigenschaften, die ihm eine hohe Lebensdauer geben und die zugleich die Anforderungen der Arbeits- und Verkehrssicherheit erfüllen.

Rahmen

Der Haspelrahmen ist aus Laserteilen gefertigt, die ihn leicht und sehr robust machen. Angehängt kann er sowohl am Akkorddreieck als auch an den Laschen werden.

Rollen-Seitenteile

Die Rollen-Seitenteile sind im Profilbautechnik-Verfahren (wie Radfelge) gefertigt und zusätzlich mit einem grossen Rundflansch verstärkt. Um die Anforderungen der Arbeits- und Verkehrssicherheit zu erfüllen und der Rolle eine hohe Lebensdauer zu geben, sind die Seitenteile farbig und pulverbeschichtet.

Rollen-Zentralrohr

Das Zentralrohr ist aus Chromstahl und so dimensioniert, dass die Schläuche von Anfang an rasch und schonend aufgerollt werden können. Zudem kann die erste Schlauchkupplung im Rohr verstaut werden.

Antrieb

Der Haspel wird je nach Grösse mit einem oder zwei Hydraulikmotoren angetrieben. Das Zahnrad an der Haspelrolle reduziert die Drehzahl so, dass die nötige Kraft und eine angemessene Geschwindigkeit erreicht wird. Vom Traktor her ist ein hydraulisches Steuergerät erforderlich.

Sicherheit

Der Sicherheitsbügel ist Vorschrift. Mit dem Sicherheitsbügel wird die Haspelrolle ein- und ausgeschaltet. Vorwärts- und Rückwärtslauf muss von den Sicherheitsvorschriften her vom Traktor aus geschaltet werden.

Grössen

Die Schlauchkapazität wird in 100 m Stücke ø 75 Schlauch angegeben. Den RollPRO gibt es in den Grössen 500, 700 und 1000 m

Zubehör

Beleuchtung / Stützfüsse (anstelle von Kufen) / Wechselrolle / Frontspiegel