



F-SERIE

Der Spezialist für
Sonderkulturen



VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

LASSEN SIE EINEN SPEZIALISTEN AN IHRE WERTVOLLE ERNTE

Die Valtra F-Serie ist ein kleiner, aber leistungsstarker Traktor, der sich sehr um Ihre wertvollen Erträge kümmert. Die F-Serie ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich – für die unterschiedlichsten Aufgaben in Weinbergen, Obstplantagen und anderen Sonderkulturen. Wählen Sie einen Traktor mit oder ohne Kabine – oder entscheiden Sie sich für das schmale Modell, das durch enge Fahrgassen passt.

Wählen Sie aus einer Reihe bekannter Valtra Komfortmerkmale aus, um Ihre Arbeitstage komfortabler zu gestalten, von klimatisierten Kabinen bis hin zu luftgefederten Sitzen. Die F-Serie ist mit einer leistungsstarken Hydraulik ausgestattet, die den Einsatz von speziellen Arbeitsgeräten ermöglicht. Das Lastschaltgetriebe sorgt für eine einfache Bedienung und verdoppelt die Anzahl der Betriebsgeschwindigkeiten.



DIE F-SERIE BIETET ALLES IN EINEM KOMPAKTEM FORMAT

GRÖSSEN PASSEND ZU IHRER ARBEIT

Die Valtra F-Serie ist in drei Versionen erhältlich. Sie können einen Traktor mit oder ohne Kabine (1,5 - 1,8 m Breite) wählen oder sich für das schmale Modell (1,3 - 1,5 m Breite) für engere Fahrgassen entscheiden. Die Modelle ohne Kabine sind sehr kompakt und eignen sich perfekt für niedrigste Durchfahrtshöhen. Es steht eine große Auswahl an 20, 24 und 28 Zoll Hinterrädern mit entsprechenden 16 bis 20 Zoll Vorderrädern zur Verfügung.

KABINEN FÜR HOHE EFFIZIENZ

Die Kabinen sind perfekt für den Einsatz in Sonderkulturen geeignet. Sie sind leicht zugänglich, bieten eine gute Sicht und ergonomisch gestaltete Bedienelemente. Trotz ihrer kompakten Größe bieten sie Komfort und Freiraum für lange und effiziente Arbeitstage.

WENDIGE MASCHINE

Das speziell geformte Fahrwerk ermöglicht in Kombination mit der Vorderachse einen Lenkwinkel von 55°. Enge Kurven sind mit einem Radius von 3,6 m möglich.

KABINE

Klimatisierte Kabinen in zwei Breiten. Auch als offene Version mit Überrollbügel erhältlich.

BEDIENTOBERFLÄCHE

Benutzerfreundlich, entworfen für Kompakttraktoren und eine effektive Arbeitsweise.

GETRIEBE-OPTIONEN

Beschleunigen Sie Ihre Ernte mit Lastschaltung und Power Shuttle.

MOTOR

Sehr effektiver und kompakter 2,8 l Common-Rail-Motor. Elektronische Steuerung mit zwei Drehzahl Speichern.

STARKE HYDRAULIK

Für anspruchsvolle Arbeitsgeräte. Bis zu drei Pumpen und 97 l/min für den Geräteeinsatz. Elektronische Hubwerksregelung als Option.

ALLRADANTRIEB UND DIFFERENZIALSPERRE

Allradantrieb und Differenzialsperre sind einfach zu bedienen. Optionale Automatik, die sich nach dem Einschlagwinkel des Vorderrads richtet und enge Kurven am Vorgewende noch einfacher macht.

GROSSE REIFENAUSWAHL

Erweiterbar für spezielle Anforderungen. Fragen Sie Ihren Händler.

STANDARD-MODELL OFFEN MIT ÜBERROLLBÜGEL



NIEDRIG-MODELL SEHR KOMPAKT



SCHMALSPUR-MODELL MIT KABINE



ELEKTRISCHE BETEDIENUNG HECKKRAFTHEBER (OPTION)



HYDRAULIK FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITSGERÄTE

Anspruchsvolle Arbeitsgeräte erfordern eine leistungsfähige Hydraulik. Die Valtra F-Serie kann mit zwei oder drei Hydraulikpumpen und bis zu vier Hydraulikventilen ausgestattet werden. Einstellbare Ventile und mittig montierte Schnellkupplungen sind erhältlich. Die F-Serie verfügt über eine Hubkraft von bis zu 3 t.

GETRIEBE FÜR EINFACHE BETEDIENUNG

Spezielle Arbeiten erfordern viele Geschwindigkeiten. Das robuste mechanische 24+24R Getriebe mit Wendeschaltung bietet für jede Aufgabe die richtige Geschwindigkeit. Für mehr Komfort und Effizienz ist das 24+12R Lastschaltgetriebe die richtige Wahl. Es macht den Traktor in jeder Arbeitssituation einfach bedienbar.

CROSSARTIGE SICHT



VORDERACHSFEDERUNG (OPTION)



KABINENBETEDIENUNG MIT ELEKTRONISCHER HUBWERKSREGELUNG



F-SERIE TECHNISCHE DATEN

Standard- und Niedrig-Modell ohne Kabine (ROPS)

Die Nennbreite der F-Serie ohne Kabine beträgt 1,5 m und ist damit ideal für den Obstbau. Die Höhe des Modells ohne Kabine und heruntergeklapptem Überrollschutz (ROPS) beträgt nur 1,4 m und eignet sich somit perfekt für den Anbau unter Glas oder Folie. Das Niedrig-Modell ist der kompakteste Traktor seiner Klasse. Es verfügt über 20 Zoll Hinterräder, verstellbare Heckkotflügel und eine Bedienung, die für noch niedrigere Durchfahrtshöhen ausgelegt ist.

Standard-Modell mit Kabine

Die Nennbreite der F-Serie mit Kabine beträgt 1,5 m und ist damit ideal für den Obstbau. Zur Standardausstattung gehört eine beheizte und klimatisierte Kabine. Die Höhe des Traktors bleibt selbst bei der größtmöglichen Bereifung unter 2,5 m. Trotz der kompakten Abmessungen sind die Fahrposition und die Ergonomie ausgezeichnet.

Schmalspur-Modell mit Kabine

Die Nennbreite des schmalen Kabinenmodells beträgt nur 1,3 m (ab 1.278 mm) und ist damit ideal für Weinberge. Das Schmalspur-Modell hat eine beheizte und klimatisierte Kabine.



	GEWICHT [kg]	BREITE [mm]
Standard offen:	max. 3.120	1.544 - 1.944
Standard Kabine:	max. 3.485	1.544 - 1.944
Schmalspur:	max. 3.375	1.278 - 1.785

MODELL	MOTOR	MAX. LEISTUNG			1,3 M SCHMALSPUR- KABINE	1,5 M STANDARD- KABINE ODER ROPS	GETRIEBE-OPTIONEN		
		PS	kW	Nm			SCHALT- GETRIEBE		LASTSCHALT- GETRIEBE
F75	FPT F28 Abgasnorm Stufe 5	75	55	350	Option	Option	12+12R	24+24R	24+12R
F95		90	67	370	Option	Option	12+12R	24+24R	24+12R
F105		101	75	415	Option	Option	12+12R	24+24R	24+12R

ABMESSUNGEN	STANDARD	STANDARD NIEDRIG	SCHMALSPUR
Länge [mm]	4.038	3.980	4.038
Höhe, Kabinenmodell [mm]	2.440	nur ROPS	2.440
dazugehörige Heckbereifung	380/70 R28	360/70R20	380/70 R28
Spurbreite [mm]	1.114 bis 1.514	1.196 bis 1.364	1.039 bis 1.355
Gewicht, Kabinenmodell [kg]	3.250	2.840 (ROPS)	3.140
Radstand [mm]	2.154	2.105	2.178

TECHNISCHE DATEN (STANDARD- & SCHMALSPUR-MODELLE)	2 PUMPEN	3 PUMPEN
Max. Pumpenleistung [l/min]	60 + 27	60 + 27 + 27
Anzahl mechanische Steuerventile, Heck	2 oder 3	2, 3 oder 4
Anzahl der hydraulischen Anschlussmöglichkeiten, Front (Option)	2	2 oder 3
Max. Hubkraft, Heck [t]	2,6 oder 3,0	
Max. Hubkraft, Front (Option) [t]	1,8	

ZAPFWELLE (STANDARD- & SCHMALSPUR-MODELLE)	540/1000	540/540E
Zapfwelle mit mechanischer Kupplung (Modelle mit Schaltgetriebe)	X	X
Zapfwelle mit hydraulischer Kupplung (Modelle mit Lastschaltgetriebe)	X	X
Wegzapfwelle	Option	Option
Frontzapfwelle (1.000 U/min, nur mit Frontkraftheber)	Option	Option

VALTRA F-SERIE



Die Valtra F-Serie ist die perfekte Wahl für das Arbeiten in Obstplantagen und Weinbergen. Die Traktoren sind zwischen 1,3 und 1,8 m breit und damit ideal für enge Fahrgassen. Das speziell geformte Fahrgestell ermöglicht in Kombination mit der Vorderachse einen Radeinschlag von 55 Grad. Enge Kurven sind mit einem Radius von 3,6 m möglich. Die Valtra F-Serie ist eine kompakte Maschine und ihre leistungsstarke Hydraulik ermöglicht den Einsatz von ebenso effektiven Anbaugeräten, um die F-Serie zu Ihrer Arbeitsmaschine für Sonderkulturen zu machen.

VALTRA ist eine weltweite
Marke von **AGCO**.

AGCO Deutschland GmbH

Geschäftsbereich VALTRA
Johann-Georg-Fendt-Str. 14
87616 Marktoberdorf, GERMANY
valtra.deutschland@agcocorp.com

www.valtra.de
www.youtube.com/ValtraDEAT
www.facebook.com/ValtraDEAT
www.instagram.com/ValtraDEAT

Die Traktoren in dieser Broschüre sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Änderungen möglich – alle Rechte vorbehalten. Dieser Prospekt ist Eigentum von AGCO. Wiederverkauf verboten.