

Tandem Dreiseitenkipper Tieflader

Langlebige ACC Beschichtung
auch in den Hohlräumen

Patentierter, selbstreinigender
5 mm Stahlblechboden
aus einem Stück

Alu-Auffahrrampen geschützt vor Verschmutzung
im Fahrgestellrahmen gelagert



Im Einsatz

Die bereits umfangreiche Serienausstattung kann für jeden Einsatzzweck erweitert werden.
Gestalten Sie Ihr individuelles Einsatzgerät.

Serienausstattung.

- Anhängedeichsel in der Höhe mittels Spindel um ca. 300 mm verstellbar
- BRANTNER-Rechteckrahmen aus C-Pressprofilen mit stabilem Unterfahrerschutz mit Einschubkanälen für Alu-Auffharrampen (für 3,2 bzw. 3,75 m Länge (TA20051 XXL TL))
- Tandemachsen mit Blattfederung – Federn unter den Achsen montiert
- V-Trapezkipprahmen mit vielen Verstärkungsblechen
- Brücke mit 5 mm Stahlblechboden aus einem Stück, nach allen 4 Seiten gekantet, ohne Schweißnaht durch Foliennahtverschmelzung
- Patentierter, selbstreinigender Brückenrand
- Verzurrösen gem. EN 1264 im Boden versenkt 4 Paar = 8 Stück
- Zusätzliche Verzurrösen an allen 4 Ecken und der Stirnwand für noch mehr Flexibilität (bei TA 20051 XXL TL Zusatzeinrichtung)
- Hartverchromte Zylinder
- Profilierte Stahlblechbordwände 500 bzw. 600 mm
- Bordwandscharniere: 6 bzw. 7 seitlich, 4 hinten
- Geschraubte Ecksteher
- Pendelwand links/rechts und hinten mit Zentralverriegelungshebel und Schließhaken mit Heranholvermögen
- Langlebige und salzbeständige ACC-Beschichtung auch in den Hohlräumen

Technische Daten.

	TA 11045 TL	TA 13045 TL	TA 20051 XXL TL
zuläss. Ges.Gew (kg)	11.000	13.000	20.000
Eigengewicht (kg)	2.600	3.000	4.500
Ladevolumen (m³)	5,3		7,3
Stützlast (kg)	1.000		2.000
Plateaugröße innen (mm)	4.480 x 2.410		5.080 x 2.410
Gesamtlänge (mm)	6.330		6.900
Gesamtbreite (mm)	2.550		
Anhängehöhe (mm)	700 - 1.000		740 - 850
Stahlbordwände (mm)	500		600
Spurweite (mm)	1.950		2.000
Federnabstand (mm)	1.400		1.280
Achsquerschnitt (mm)	80		130 (Rohr)
Plattformhöhe bei Standardbereifung (mm)	90	1.030	1.100
Standardbereifung	215/75 R 17,5 (18)	355/60 R 18 MPT (16)	385/55 R 19,5 neu
Achsabstand (mm)	990	1.010	1.360
Zylinderdurchmesser (mm)	75/90/105/120 - 1.600		90/105/120/140/160 - 1.800
Kippwinkel (°)	45/45		
erforderliche Ölmenge (l)	12,6		24



Zusatzausstattung.

- Stahlboden aus hochfestem Sonderstahl (Hardox, Quard, o.ä.)
- Diverse Aufbauvarianten
- Brückenverlängerung
- Diverse Bereifungsvarianten
- und vieles mehr...



01



02



03



04



05



06

- 01 Alu-Auffahrampen geschützt vor Verschmutzung im Fahrgestellrahmen gelagert
- 02 40, 60 oder 80 km/h Ausführungen
- 03 Klappabstützung hinten
- 04 Werkzeugkasten
- 05 Stützrad mit Winkelgetriebe / hydraulischer Stützfuß / Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten, Schaufel- und Besenhalterung, Anhängedeichsel in der Höhe mittels Spindel verstellbar
- 06 BRANTNER-Bordwandversteifung

Hans Brantner & Sohn
Fahrzeugbau Ges.m.b.H

T: +43 (0) 2522 / 2511-0

F: +43 (0) 2522 / 2511-50

fahrzeugbau@hb-brantner.at

www.hb-brantner.at