

Tauchmotorrührwerk

AT-MIX 15 KW



Mit maximaler Leistung
für besonders
anspruchsvolle Gütle.

hadorn

Mehr als Lösungen.

Tauchmotorrührwerk AT-MiX 15 kW

Das robuste und kompakte Tauchmotorrührwerk AT-MiX ist auf das Rühren, Mischen und Mixen besonders anspruchsvoller Gülle ausgelegt.

Das Tauchmotorrührwerk ist praktisch in jeder Grubenform einsetzbar. Die stufenlose Höhenverstellung und der grosse Schwenkbereich ermöglichen eine beliebige Veränderung der Strömung. Zur Kontrolle kann das Rührwerk ganz einfach mit der Winde aus der Grube gehoben werden. Nebst dem guten Rühr-, Misch- und Mixeffekt bietet das Tauchmotorrührwerk ein Höchstmass an Sicherheit und Servicefreundlichkeit.

Propeller

Der selbstreinigende und korrosionsbeständige 2-Blatt Chromstahl-Propeller erzeugt eine turbulente Wirbelströmung und vereint alle Eigenschaften zum Rühren, Mischen und Mixen anspruchsvoller Gülle.

Lagerung

Alle Lager sind dauergeschmiert oder im Ölbad und wartungsfrei.

Getriebe

Robustes, schrägverzahntes Stirnradgetriebe.

Dichtungsüberwachung

Dichtungsüberwachung mit einem Sensor in der Ölkammer zur Inspektionsanzeige bei der Wellenabdichtung und zur Vermeidung von Folgeschäden.

Temperaturüberwachung

TCS-Thermo-Control-System mit Temperaturbegrenzer in der Wicklung.

Motor

– Nennleistung (kW)	15
– Nennstrom (A)	31
– Nenndrehzahl (min-1)	340
– Durchmesser Propeller (mm)	810
– Gewicht ohne Konsole (kg)	250